



QMI Dieselforbedrer -for båt og industri

Fordeler

- Fjerne kondens

Gjør at vann binder seg kjemisk til drivstoffet og blir fjernet gjennom forbrenningen.

- Rengjør

Øvre del av sylinder, ventiler og øvre stempelringer.

- Smører

Dieselpumpe, øvre del av sylindere, ventiler og øvre stempelring. Beskytter og forlenger brukstiden på utsatte deler.

- Øker Cetanen i diesel

- Økt forbrenningseffekt

Dieselen gir større kraft, holder lengre og gir mindre forurensende utslipp. -

Virker som katalysatorforsterker Dette ved å medvirke til en mer fullstendig forbrenning.

- Fjerner Dieseldyr

Gjør at livsgrunnlaget til Dieseldyr forsvinner.

Forpakning

5 liter - 5 stk/eske
25 liters kanne
207,9 liters fat

Blandingsforhold

Bruk 1 liter Dieselforbedrer til 500 til 1000 liter diesel. 5 liter dieselforbedrer er tilstrekkelig til 5000 liter diesel.

Andre produkter for båt og industri

- QMI Innvendig motorvask
- QMI Motorbehandling
- QMI Oljelekasjestopper
- QMI Radiatorbehandling
- QMI Gearbehandling
- QMI Automatgearbehandling
- QMI Servobehandling
- QMI Turbobehandling
- QMI Super Polish

QMI Dieselforbedrer

QMI Dieselforbedrer kombinerer en rekke fordeler i en konsentrert forpakning.

Produktet er enkelt å bruke og har en meget god effekt på motoren og drivstoffsystemet.



Produktbeskrivelse

Caterpillar's råd i forbindelse med drivstofftilsetninger:

I det siste har drivstoff med lavt svovelinnhold gitt utslag av dårlig smøreevne. Den prosessen som brukes for å fjerne svovel fra drivstoff, er en såkalt hydrobehandling, forårsaket også at andre elementer i drivstoffet som gav smøreffekt ble eliminert.

Motorens drivstoffsystem er nå mindre tolerante mot vann og forurensninger siden smøre effekten i drivstoffet er redusert.

Drivstoff som ikke oppfyller spesifikasjonens minimumskrav på smøreffekt, har behov for drivstofftilsetninger.

Det bør imidlertid utvises forsiktighet, da noen tilsetninger kan lage avleiringer i drivstoffets innsprøytningsystem.

QMI DIESELFORBEDRER kan brukes på alle typer diesel, parafin og forbrenningsoljer som er brukt som drivstoff for motorer eller varmeanlegg.



Bruksanvisning

1. Se informasjon om blandingsforhold – venstre side
2. Tøm middelet i tanken før drivstoffet blir pumpet inn, dette vil sørge for god blanding. Bruk dobbel dose de to første gangene produktet brukes. Dette vil bidra til at systemet rengjøres raskere for vann og forurensninger.

Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve behandlingen, er det bare å kontakte oss.