



QMI Hvitt Lithiumfett -for verksted og industri

Fordeler

- Lett å bruke
- Ren hvit farge
- Universal fett
- Ekstreme temperaturer
- Super vedheng og overflatespredning
- Reduserer friksjon og slitasje
- Beskytter mot korrosjon
- Tåler ekstremt høyt trykk
- Totalt uopløslig i vann

Forpakning

369 gr - 12 stk/esken

Spesifikasjoner *

Fortykn.middel

- Lithium 12-hydroxysterate	
Olje	Petroleum
Farge	Hvit
Drypp punkt	199 C
Egenvekt	0,94
Tetthet lbs/gal	7,80
Tilsetninger: Organisk E/P, A/W R&O	
Flammepunkt	+ 211 C
Selvantennelse	+260 C
NLGI TYPE	2
Penetrering @ +25°C	265-295
Kobberbånd korr.	1A
4 Stålkuler: - Sveisepkt, kgf:200	
- Trykkslit. indeks 25	
- Slitasjeriper diam.0,7	
Oksydasjon motstand	
- kg./sq.cm fall/100 timer	0,23 kg./sq.cm
Viskositet på basisoljen	
- cSt " 40 C	100- 160

*Spesifikasjonene gjelder fett PTFE polymerene er blandet i, og kan variere noe.

ADVARSEL:

MÅ IKKE UTSETTES FORVARME. Innhold er under trykk. Må ikke punkteres, brennes eller oppbevares i temperaturer over +55 C. Varmeesponering kan medføre at beholderen eksploderer.

Skulle en få stoffet i øynene, skylk straks med vann.

Ikke fremkall oppkast ved inntak gjennom munnen, kontakt lege. Bruk tilstrekkelig ventilasjon. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Se datablad for ytterligere opplysninger.

QMI Hvitt Lithiumfett

QMI Hvitt Lithiumfett med Teflon, er et unikt høytstående universalfett gjort lett anvendelig på sprayboks.

Dette fettene er skreddersydd for å løse de vanskeligste og mest utfordrende fettsmøringsproblemer i dagens industri, fiske, landbruk og transport.



Produktbeskrivelse

QMI HVITT LITHIUMFETT går et skritt videre enn vanlig fettsmøring, da det belegger friksjonsoverflatene med et mikrotynt sjikt av PTFE (polytetrafluoretylen). Ideelt for bruk på metall mot metall smøring. Sprayboksen gjør det lett å komme til på vanskelige steder.

Optimal ytelse fra -18 C til +187 C, anvendelig for bruk i alle værtyper, rustbeskyttende, og motstår penetrasjon av fuktighet selv under ekstreme forhold. Det "limer" seg fast med overlegent vedheng og overflatespredning.

Dette fettene kan redusere smørefrekvensen med så mye som 5:1.

Anvendelsesområder:

QMI HVITT LITHIUMFETT med Teflon gir metall mot metall beskyttelse ved en rekke anvendelser.

Er spesielt å anbefale hvor det er problemer forårsaket av høye temperaturer, høy fuktighet, oksyderende miljø, eller på plasser hvor det er vanskelig å få smurt regelmessig p.g.a. utilgjengelighet eller uregelmessig tilsyn.

GODKJENT AV USDA FOR BRUK I MATVARE- INDUSTRIEN.



Bruksanvisning

1. Ryst beholderen kraftig til du kan høre metallkulene i beholderen slå mot hverandre.
2. Sprøyt et lett strøk på overflatene som skal smøres.

Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve behandlingen, er det bare å kontakte oss.