



QMI Super Polish

-for bil og industri

Fordeler

- 500% mer teflon pr. Cm²
- Gir praktfull glans
- Beskytter mot misfarging fra sollys
- Reduserer skader fra stensprut
- Brukes på vinduene
- Superglatt overflate
- Lett å holde ren
- Lett å polere ut

Forpakning

236 ml - 12stk/esken
5 liter - 5 stk/esken
10 liters spann
207,90 liters fat

Andre produkter for bil og industri

- QMI Innvendig motorvask
- QMI Motorbehandling
- QMI Drivstoff forbedrer
- QMI Oljelekasjestopper
- QMI Radiatorbehandling
- QMI Gearbehandling
- QMI Automatgearbehandling
- QMI Servobehandling
- QMI Turbobehandling
- QMI Super Polish

QMI Super Polish

QMI Super Polish er laget for å beskytte overflaten optimalt, med en hard, speilaktig overflate.

Denne overflaten beskytter mot oksydasjon, ultra-fiolette stråler og smuss.



Produktbeskrivelse

Teflon er et kjemisk stoff som er upåvirkelig av de fleste andre kjemikalier, og beskytter mot korrosjon, veisalter, insekter, og misfarging fra sollys.

Denne spesielle polish har hele 5.000 partikler Teflon pr. kvadrat tomme. Formulert med spesielle katalysatorer som rengjør overflaten og gjør at den lett kan påføres for hånd, uten bruk av poleringsmaskin.

Varer 6 måneder ved riktig bruk. Tåler å vaskes i automatvaskemaskin med børster.

Anvendelsesområder:

Godkjent for bruk på alle typer maling, lakk, metallisert lakk, glassfiber, formica, og treoverflater.

For fly, biler, båter, glassfiber, metall, glass, kjøkkenbenker, komfyrer, badekar, dusjkabinetter, tremøbler etc.



Bruksanvisning

1. Vask kjøretøyet med et sterkt vaskemiddel, skyl og tørk overflaten.
2. Legg på QMI SUPER POLISH med Teflon med en myk klut og stryk den utover med sirkulære bevegelser. Stryk middelet jevnt utover og overlapp hele tiden slik at overflaten blir fullstendig dekket. Gni stoffet inn i overflaten slik at det får reagert fullstendig med overflaten. (Ikke gjør arbeidet i direkte sollys. Blir det brukt poleringsmaskin, så benytt lavt trykk.)
3. La middelet tørke (noen minutter) til det antar en gråhvit farge. Poler deretter overflaten grunding med en tørr ren poleringsklut. Eller bruk en poleringsmaskin. Varmen fra polering aktiviserer spesielle binde-midler som gir QMI SUPER POLISH med Teflon dens lange holdbarhet og speilblanke overflate. (For ekstra glans, gjenta med et ekstra strøk av QMI SUPER POLISH etter at det første laget har herdet i 48 timer.)

Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve behandlingen, er det bare å kontakte oss.