



## QMI Dieselforbedrer

### BESKRIVELSE & FORDELER

#### Caterpillar's råd i forbindelse med drivstofftilsetninger:

I det siste har drivstoff med lavt svovelinn hold gitt utslag av dårlig smøreevne. Den prosess som brukes for å fjerne svovel fra drivstoff, en såkalt hydrobehandling, forår saket også at andre elementer i drivstoffet som gav smøreffekt ble eliminert.

Motorens drivstoffsystem er nå mindre tolerante mot vann og forurensninger siden smøre effekten i drivstoffet er redusert.

Drivstoff som ikke oppfyller spesifikasjonens minimumskrav på smøreeffekt, har behov for drivstofftilsetninger.

Det bør imidlertid utvises forsiktighet, da noen tilsetninger kan lage avleiringer i drivstoffets innsprøytningsystem.

QMI Dieselforbedrer kombinerer en mengde fordeler i en konsentrert forpakning. QMI Dieselforbedrer gir deg 7 distinkte fordeler:

- ✓ 1. **KONDENSFJERNING.** QMI gjør at vann binder seg kjemisk til drivstoffet og blir fjernet gjennom forbrenningen. Inneholder ikke alkohol.\*  
\*Isopropanol som er vanlig i kondensfjernere, er skadelig for motoren.
- ✓ 2. **RENGJØR** øvre del av sylinder, ventiler og øvre stempelring
- ✓ 3. **SMØRER** dieselpumpen, øvre del av sylinder, ventiler og øvre stempelring. Beskytter og forlenger brukstiden på utsatte deler.
- ✓ 4. **ØKER CETANEN** i diesel
- ✓ 5. **ØKER FORBRENNINGSEFFEKTEN**, slik at dieselen gir større kraft, holder lengre og gir mindre forurensende utslipp. (Som vist i analyse av eksosen)

### .....sterkt konsentrert

KODE	STØRRELSE
0105	5 lit. 5 stk/esken
1025	25 liters kanne
1207	207,9 liters fat

- ✓ 6. **VIKNER SOM KATALYSATORFOR STERKER** ved å medvirke til en mer fullstendig forbrenning.

- ✓ 7. **Fjerner dieseldyr** ved å ødelegge deres livsgrunnlag.

#### RENGJØR OG BESKYTTER

Drivstoff-tank, rørsystemer og Eksosystem

#### SMØRER

Drivstoffpumpe og drivstoffventiler

#### ANVENDELSESOMRÅDER:

For alle typer diesel, parafin og forbrenningsoljer som er brukt som drivstoff for motorer eller varmeanlegg.

#### BRUKSANVISNING:

Bruk 1 liter til 500 til 1.000 liter diesel. 5 liter DIESELFORBEDRER er tilstrekkelig for opp til 5.000 liter diesel.

(Tøm middelet i tanken før drivstoffet blir pumpet inn, det vil blande stoffene bedre. Bruk dobbel dose de to første gangene middelet brukes. Det vil gjøre at systemet blir rengjort raskere for vann og forurensninger.)