




Diesel og Tungolje forbedrer



QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER

BESKRIVELSE & FORDELER

På grunn av mindre svovelinhold i drivstoffet, større krav til reduksjon i utslipp av hydrokarboner, NOX, CO og CO₂, har det oppstått et stort behov for en effektiv drivstoff-forbedrer. QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER har de egenskaper som skal til for å dekke disse behovene, som for deg betyr beskyttelse for motoren, sparte penger, og ikke minst, mange timer med bekymringsløs drift.

QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER kombinerer en mengde fordeler i en konsentrert forpakning. En flaske på 1000ml er nok til 5000 liter tungolje, eller 7500 l. diesel. QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER gir deg 9 distinkte fordeler:

- KONDENSFJERNING.** QMI gjør at vann binder seg kjemisk til drivstoffet og blir fjernet gjennom forbrenningen. Inneholder ikke alkohol.*
*Isopropanol som er vanlig i kondensfjernere, er skadelig for motoren.
- RENGJØR** øvre del av sylinder, ventiler og øvre stempelring
- SMØRER** øvre del av sylinder, ventiler og øvre stempelring. Beskytter og forlenger brukstiden på utsatte deler. Er spesielt nyttig for drivstoff med lavt svovelinhold.
- ØKER CETANEN** i diesel
- ØKER FORBRENNINGSEFFEKTEN**, slik at drivstoffet gir større kraft, holder lengre og gir mindre forurensende utslipp. (Som vist i analyse av eksosen)
- VIRKER SOM KATALYSATORFORSTERKER** ved å medvirke til en mer fullstendig forbrenning.

RENGJØR OG BESKYTTER

- Drivstoff-tank og rørsystemer**
- Drivstoffpumpe, forgasser og injektorer**

.....sterkt konsentrert

KODE	STØRRELSE
0010	1 liter, 12 stk/esken
0100	5 liter, 5 stk/esken
1000	25 liters kanne
1001	207,9 liters fat

ANVENDELSESOMRÅDER:

For alle typer diesel, parafin, tungolje og forbrenningsoljer som er brukt som drivstoff for motorer eller varmeanlegg. Meget effektiv for drivstoff med lavt svovelinhold da den smører godt.

BRUKSANVISNING:

Bruk 1 liter QMI drivstoff-forbedrer til 6000 liter diesel, parafin eller 5000 liter tungolje.

(Tøm middelet i tanken før drivstoffet blir pumpet inn, det vil blande stoffene bedre. **Bruk dobbel dose de to første gangene middelet brukes.** Det vil gjøre at systemet blir rengjort raskere for vann og forurensninger.)

Inneholder:

- Organiske stoffer for økt forbrenning
- Katalysatorer for mindre utslipp av skadelige stoffer
- Emulgeringsstoffer for fjerning av vann.
- Fettstoffer for bedre smøring